

SGT-66BX

Standby-Leistung (kVA)	66
Standby-Leistung (kW)	52,8
Hauptleistung (kVA)	60
Hauptleistung (kW)	48
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	95
Hauptstrom (A)	87
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	BAŞAK
Motormodell	408100TG
Standby-Leistung (kw/PS)	63,4/85
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	3,142
Zylinderanordnung	4-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	100 x 100
Compreion-Verhältnis	18,5:1
Gouverneurtyp	Mechanisch
Aspirationssystem	Turboaufgeladen
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	12
Ölkapazität (l)	10,5
Kühlmittelkapazität (l)	10,2
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	180
Maximale Abgastemperatur (°C)	572
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	462
Maximaler Gegendruck (kPa)	12
Kühlluftstrom (m3/min)	72
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	8
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	11,6
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	15
Zylinderlaufbuchsentyp	Trockener Typ
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Lynx
Alternator-Modell	LX224E
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	62,5
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 1 %
Kurzschlussspannung	100% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0,8
Effizienz (%)	89,8
THD	<1.5%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager




Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1100
Länge (mm)	1750
Höhe (mm)	1500
Gewicht (kg)	975
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	180

Abmessungen und Gewicht des Überdachtyps

Breite (mm)	1100
Länge (mm)	2400
Höhe (mm)	1805
Gewicht (kg)	1295
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	180

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

