

## SGT-1000SW

Puissance Secours (kVA)	970
Puissance Secours (kW)	776
Puissance Nominale (kVA)	877
Puissance Nominale (kW)	702
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	1402
Courant Nominal (A)	1267
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

### Spécifications du Moteur

Marque	SDEC
Modèle du Moteur	SC33W1150D2
Puissance Secours (kWm/hp)	860/1154
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	32,8
Disposition des Cylindres	6 L
Alésage x Course (mmxmm)	180 x 215
Taux de Compression	15.0 : 1
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé avec intercooler
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	75
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	214
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1680
Température des Gaz d'Echappement(°C)	690
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	11646
Contre Pression (kPa)	11
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	1249,2
Consommation à 50% (L/h)	100,1
Consommation à 75% (L/h)	146,3
Consommation à 100% (L/h)	193,5
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Ultrarésistant
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

### Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	352EIZS
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	942
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0.5%
Capacité de Court-circuit	300% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	93,1
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	6
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier



### Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2100
Longueur (mm)	4300
Hauteur (mm)	2730
Poids (Kg)	5520
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1680

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

### Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2100
Longueur (mm)	5900
Hauteur (mm)	3467
Poids (Kg)	6740
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1680



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

