

SGT-1000SW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	970
Мощность в режиме ожидания (кВт)	776
Основная мощность (кВА)	877
Основная мощность (кВт)	702
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	1402
Основной ток (А)	1267
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	СДЭК - SDEC
Инженерная модель	SC33W1150D2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	860/1154
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	32,8
Расположение цилиндров	6 L
Отверстие x Ход (мм x мм)	180 x 215
Коэффициент сжатия	15.0 : 1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	Интеркулер с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	75
Объем охлаждающей жидкости (л)	214
Емкость топливного бака (л)	1680
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	690
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	11646
Максимальное противодавление (кПа)	11
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	1249,2
Расход топлива при 50 % (л/ч)	100,1
Расход топлива при 75 % (л/ч)	146,3
Расход топлива при 100 % (л/ч)	193,5
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сверхмощный
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	352EIZS
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	942
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93,1
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	2100
Длина (мм)	4300
Высота (мм)	2730
Вес (кг)	5520
Емкость топливного бака (л)	1680

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	2100
Длина (мм)	5900
Высота (мм)	3467
Вес (кг)	6740
Емкость топливного бака (л)	1680

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

