

SGT-1001PL6

Standby Güç (kVA)	990
Standby Güç (kW)	792
Prime Güç (kVA)	900
Prime Güç (kW)	720
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1506
Prime Akım (A)	1369
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4006-23TAG4
Standby Güç (kW/hp)	886/1188
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	22,921
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13,6:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	113,4
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	120
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	500
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	13200
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1140
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	129
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	147
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	200
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL049D
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	905
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.8 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,6
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2438
Boy (mm)	5800
Yükseklik (mm)	2250
Ağırlık (Kg)	6500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External

StarGen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2440
Boy (mm)	6060
Yükseklik (mm)	3381
Ağırlık (Kg)	9500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External



STARKEEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifnye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

