

SGT-10PW

Standby-Leistung (kVA)	8,2
Standby-Leistung (kW)	6,56
Hauptleistung (kVA)	7
Hauptleistung (kW)	5,6
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	12
Hauptstrom (A)	10
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	403A-11G1
Standby-Leistung (kw/PS)	9,5/12,74
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	1,131
Zylinderanordnung	3-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	77 x 81
Compreion-Verhältnis	23:1
Gouverneurstyp	Mechanisch
Aspirationssystem	Natürlich
Injektion	Indirekt
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	12
Ölkapazität (l)	4,9
Kühlmittelkapazität (l)	5,2
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	40
Maximale Abgastemperatur (°C)	420
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	108
Maximaler Gegendruck (kPa)	10,2
Kühlluftstrom (m3/min)	40,2
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	1,5
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	2
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	2,6
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	WEG
Alternator-Modell	161AISR
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	11
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0,5%
Kurzschlussspannung	300% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	72,5
THD	<3%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	800
Länge (mm)	1250
Höhe (mm)	1000
Gewicht (kg)	500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	40

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	800
Länge (mm)	1800
Höhe (mm)	1250
Gewicht (kg)	560
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	40

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

