

SGT-10PW

Puissance Secours (kVA)	8,2
Puissance Secours (kW)	6,56
Puissance Nominale (kVA)	7
Puissance Nominale (kW)	5,6
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	12
Courant Nominal (A)	10
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	403A-11G1
Puissance Secours (kW/hp)	9,5/12,74
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	1,131
Disposition des Cylindres	3-L
Alésage x Course (mmxmm)	77 x 81
Taux de Compression	23:1
Type de Gouverneur	Mécanique
Type d'Aspiration	Naturel
Injection	Indirecte
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	12
Capacité du Carter d'Huile (L)	4,9
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	5,2
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40
Température des Gaz d'Echappement(°C)	420
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	108
Contre Pression (kPa)	10,2
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	40,2
Consommation à 50% (L/h)	1,5
Consommation à 75% (L/h)	2
Consommation à 100% (L/h)	2,6
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	161AISR
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	11
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0,5%
Capacité de Court-circuit	300% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	72,5
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalaier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1250
Hauteur (mm)	1000
Poids (Kg)	500
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1800
Hauteur (mm)	1250
Poids (Kg)	560
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

