

SGT-1125PW

Puissance Secours (kVA)	1068
Puissance Secours (kW)	854,4
Puissance Nominale (kVA)	1002
Puissance Nominale (kW)	802
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	1543
Courant Nominal (A)	1448
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	4008TAG2A
Puissance Secours (kW/hp)	985/1320,9
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	30,561
Disposition des Cylindres	8-L
Alésage x Course (mmxmm)	160 x 190
Taux de Compression	13,6:1
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé AAC
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	153
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	149
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	External
Température des Gaz d'Echappement(°C)	465
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	12000
Contre Pression (kPa)	8
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	1350
Consommation à 50% (L/h)	111
Consommation à 75% (L/h)	162
Consommation à 100% (L/h)	215
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	352EIYS
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	1017
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0,5%
Capacité de Court-circuit	300% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	93,1
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	6
Nombre de Pôles	#YOK
Type de Roulement	Monopulier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2438
Longueur (mm)	5800
Hauteur (mm)	2250
Poids (Kg)	8100
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	External

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2440
Longueur (mm)	6000
Hauteur (mm)	3050
Poids (Kg)	11400
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	External



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

