

SGT-11PL6

Puissance Secours (kVA)	11
Puissance Secours (kW)	8,8
Puissance Nominale (kVA)	10
Puissance Nominale (kW)	8
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	17
Courant Nominal (A)	15
Tension Nominale (V)	380/220
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	403D-11G
Puissance Secours (kW/hp)	11,8/15,82
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Cylindrée Totale (L)	1,131
Disposition des Cylindres	3-L
Alésage x Course (mmxmm)	77 x 81
Taux de Compression	23:01
Type de Gouverneur	Mécanique
Type d'Aspiration	Naturel
Injection	Indirecte
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	12
Capacité du Carter d'Huile (L)	4,9
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	5,2
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40
Température des Gaz d'Echappement(°C)	515
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	144
Contre Pression (kPa)	10,2
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	45
Consommation à 50% (L/h)	1,77
Consommation à 75% (L/h)	2,44
Consommation à 100% (L/h)	3,14
Type de Chemise de Cylindre	Type Sec
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	Leroy Somer
Modèle	TAL040B
Fréquence (Hz)	60
Puissance Nominale (kVA)	10
Tension Nominale (V)	380
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolément	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	84,2
Distorsion Harmonique Totale	< 3.5 %
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	6
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1250
Hauteur (mm)	1000
Poids (Kg)	500
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1800
Hauteur (mm)	1250
Poids (Kg)	560
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

