

## SGT-11PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	10,3
Мощность в режиме ожидания (кВт)	8,24
Основная мощность (кВА)	9,2
Основная мощность (кВт)	7,36
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	16
Основной ток (А)	14
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	403D-11G
Резервная мощность (кВт/л.с.)	11,8/15,82
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	1,131
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	77 x 81
Коэффициент сжатия	23:01
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Непрямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	4,9
Объем охлаждающей жидкости (л)	5,2
Емкость топливного бака (л)	40
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	515
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	144
Максимальное противодавление (кПа)	10,2
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	45
Расход топлива при 50 % (л/ч)	1,77
Расход топлива при 75 % (л/ч)	2,44
Расход топлива при 100 % (л/ч)	3,14
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	161AISR
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	12,6
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0,8
Эффективность (%)	72,8
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1250
Высота (мм)	1000
Вес (кг)	500
Емкость топливного бака (л)	40

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1800
Высота (мм)	1250
Вес (кг)	560
Емкость топливного бака (л)	40

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



## STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

