

SGT-1385PL

Standby-Leistung (kVA)	1375
Standby-Leistung (kW)	1100
Hauptleistung (kVA)	1252
Hauptleistung (kW)	1002
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	1987
Hauptstrom (A)	1809
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	4012-46TWG2A
Standby-Leistung (kw/PS)	1219/1634,7
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	45,842
Zylinderanordnung	12-V
Bohrung x Hub (mm x mm)	160 x 190
Compretion-Verhältnis	13:01
Gouverneurtyp	Elektronisch
Aspirationssystem	WAC mit Turbolader
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	177
Kühlmittelkapazität (l)	201
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External
Maximale Abgastemperatur (°C)	422
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	14100
Maximaler Gegendruck (kPa)	5
Kühlluftstrom (m3/min)	1680
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	143
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	196
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	259
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Leroy Somer
Alternator-Modell	LSA50.2 M6
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	1250
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0.25 %
Kurzschlussspannung	300% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	95.0
THD	< 3.5 %
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	6
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	2150
Länge (mm)	5680
Höhe (mm)	2336
Gewicht (kg)	10200
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	2440
Länge (mm)	9000
Höhe (mm)	3400
Gewicht (kg)	13500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

