

SGT-1385PW

Standby-Leistung (kVA)	1370
Standby-Leistung (kW)	1096
Hauptleistung (kVA)	1241
Hauptleistung (kW)	992,8
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	1980
Hauptstrom (A)	1793
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	4012-46TWG2A
Standby-Leistung (kw/PS)	1219/1634,7
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	45,842
Zylinderanordnung	12-V
Bohrung x Hub (mm x mm)	160 x 190
Compreion-Verhältnis	13:01
Gouverneurstyp	Elektronisch
Aspirationssystem	WAC mit Turbolader
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	177
Kühlmittelkapazität (l)	201
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External
Maximale Abgastemperatur (°C)	422
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	14100
Maximaler Gegendruck (kPa)	5
Kühlluftstrom (m3/min)	1680
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	143
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	196
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	259
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	WEG
Alternator-Modell	355MI80AI
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	1300
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0,5%
Kurzschlussspannung	250% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	94.0
THD	<3%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	2150
Länge (mm)	5680
Höhe (mm)	2336
Gewicht (kg)	10200
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	2440
Länge (mm)	9000
Höhe (mm)	3400
Gewicht (kg)	13500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

