

SGT-1505PL6

Standby-Leistung (kVA)	1500
Standby-Leistung (kW)	1200
Hauptleistung (kVA)	1365
Hauptleistung (kW)	1092
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	2282
Hauptstrom (A)	2076
Nennspannung (V)	380/220
Motordrehzahl (U/min)	1800
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	4012-46TWG3A
Standby-Leistung (kw/PS)	1330 /1783
Motordrehzahl (U/min)	1800
Gesamtverdrängung (L)	45,84
Zylinderanordnung	12-V
Bohrung x Hub (mm x mm)	160 x 190
Compreion-Verhältnis	12,8:01
Gouverneurtyp	Elektronisch
Aspirationssystem	Turboaufgeladen
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	177
Kühlmittelkapazität (l)	173
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External
Maximale Abgastemperatur (°C)	430
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	16800
Maximaler Gegendruck (kPa)	5
Kühlluftstrom (m3/min)	1878
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	154
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	212
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	289
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Leroy Somer
Alternator-Modell	LSA50.2 L7
Frequenz (Hz)	60
Nennleistung (kVA)	1375
Nennspannung (V)	380
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0.25 %
Kurzschlussleistung	300% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	95,1
THD	< 3.5 %
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	6
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	2438
Länge (mm)	5800
Höhe (mm)	2336
Gewicht (kg)	11200
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Abmessungen und Gewicht des Überdachtungsstyps

Breite (mm)	2440
Länge (mm)	9000
Höhe (mm)	3400
Gewicht (kg)	13500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	External

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

