

## SGT-150LW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	140
Мощность в режиме ожидания (кВт)	112
Основная мощность (кВА)	127,5
Основная мощность (кВт)	102
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	202
Основной ток (А)	184
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETTER
Инженерная модель	LP443G6
Резервная мощность (кВт/л.с.)	120/132
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	4,3
Расположение цилиндров	4 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 X 124
Коэффициент сжатия	16:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	13
Объем охлаждающей жидкости (л)	31
Емкость топливного бака (л)	450
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1140
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	204
Расход топлива при 50 % (л/ч)	14,4
Расход топлива при 75 % (л/ч)	21,3
Расход топлива при 100 % (л/ч)	28,3
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	251AHD
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	140
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5 %
Ток короткого замыкания	315% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	87,5
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1703
Вес (кг)	1400
Емкость топливного бака (л)	450

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	3200
Высота (мм)	1953
Вес (кг)	1900
Емкость топливного бака (л)	450

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

