

SGT-170PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	173
Мощность в режиме ожидания (кВт)	138,4
Основная мощность (кВА)	156
Основная мощность (кВт)	124,8
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	263
Основной ток (А)	237
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1106A-70TG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	135,8/182,1
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	7,01
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 135
Коэффициент сжатия	18,2:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	18
Объем охлаждающей жидкости (л)	21
Емкость топливного бака (л)	450
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	576
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1359,6
Максимальное противодавление (кПа)	6
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	182
Расход топлива при 50 % (л/ч)	15,9
Расход топлива при 75 % (л/ч)	22,7
Расход топлива при 100 % (л/ч)	30,3
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044K
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	165
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93,2
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1703
Вес (кг)	1400
Емкость топливного бака (л)	450

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	3200
Высота (мм)	1953
Вес (кг)	1900
Емкость топливного бака (л)	450

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

