

SGT-190SW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	180
Мощность в режиме ожидания (кВт)	144
Основная мощность (кВА)	163
Основная мощность (кВт)	130
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	260
Основной ток (А)	236
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	СДЭК - SDEC
Инженерная модель	SC7H230D2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	170/227,97
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	6,44
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 124
Коэффициент сжатия	16.0 : 1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	Интеркулер с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	17,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	28,6
Емкость топливного бака (л)	450
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1632
Максимальное противодавление (кПа)	6
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	271,8
Расход топлива при 50 % (л/ч)	17,8
Расход топлива при 75 % (л/ч)	26,8
Расход топлива при 100 % (л/ч)	36
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сверхмощный
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	251A1HE
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	180
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5 %
Ток короткого замыкания	315% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	86,8
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1660
Вес (кг)	1510
Емкость топливного бака (л)	450

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	3200
Высота (мм)	1953
Вес (кг)	1930
Емкость топливного бака (л)	450

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

