

## SGT-19LW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	17,5
Мощность в режиме ожидания (кВт)	14
Основная мощность (кВА)	15,6
Основная мощность (кВт)	12
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	25
Основной ток (А)	23
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETTER
Инженерная модель	SA423G1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	16/18
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	2,27
Расположение цилиндров	4 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	85 x 100
Коэффициент сжатия	18.0:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	6
Объем охлаждающей жидкости (л)	9,1
Емкость топливного бака (л)	40
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	378
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	138
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	16,5
Расход топлива при 50 % (л/ч)	2,75
Расход топлива при 75 % (л/ч)	3,85
Расход топлива при 100 % (л/ч)	4,9
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	161A1HI
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	79,8
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1250
Высота (мм)	1000
Вес (кг)	510
Емкость топливного бака (л)	40

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1800
Высота (мм)	1250
Вес (кг)	575
Емкость топливного бака (л)	40

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

