

SGT-19PL6

Puissance Secours (kVA)	19
Puissance Secours (kW)	15,2
Puissance Nominale (kVA)	17,3
Puissance Nominale (kW)	13,84
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	29
Courant Nominal (A)	26
Tension Nominale (V)	380/220
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	403A-152
Puissance Secours (kWm/hp)	17,96/24,1
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Cylindrée Totale (L)	1,496
Disposition des Cylindres	3-L
Alésage x Course (mmxmm)	84 x 90
Taux de Compression	22,5:1
Type de Gouverneur	Mécanique
Type d'Aspiration	Naturel
Injection	Indirecte
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	12
Capacité du Carter d'Huile (L)	6
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	6
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40
Température des Gaz d'Echappement(°C)	590
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	172
Contre Pression (kPa)	10,2
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	48,6
Consommation à 50% (L/h)	2,25
Consommation à 75% (L/h)	3,1
Consommation à 100% (L/h)	4,32
Type de Chemise de Cylindre	Type Sec
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	Leroy Somer
Modèle	TAL040E
Fréquence (Hz)	60
Puissance Nominale (kVA)	17,5
Tension Nominale (V)	380
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolément	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	86,8
Distorsion Harmonique Totale	< 3.5 %
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	6
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopulier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1250
Hauteur (mm)	1000
Poids (Kg)	510
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1800
Hauteur (mm)	1250
Poids (Kg)	575
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

