

SGT-206LX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	206
Мощность в режиме ожидания (кВт)	164,8
Основная мощность (кВА)	187,5
Основная мощность (кВт)	150
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	298
Основной ток (А)	271
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETTER
Инженерная модель	LP665G3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	168/225,3
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	6,5
Расположение цилиндров	6 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 124
Коэффициент сжатия	16:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	17,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	42
Емкость топливного бака (л)	450
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1686
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	270
Расход топлива при 50 % (л/ч)	20,5
Расход топлива при 75 % (л/ч)	29,5
Расход топлива при 100 % (л/ч)	39,7
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX274H
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	200
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	92,6
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1660
Вес (кг)	1656
Емкость топливного бака (л)	450

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	3200
Высота (мм)	1953
Вес (кг)	2076
Емкость топливного бака (л)	450

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

