

SGT-2200PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	2200
Мощность в режиме ожидания (кВт)	1760
Основная мощность (кВА)	2000
Основная мощность (кВт)	1600
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	3179
Основной ток (А)	2890
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	4016-61TRG2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	1985/2659
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	61,123
Расположение цилиндров	16-V
Отверстие x Ход (мм x мм)	160 x 190
Коэффициент сжатия	13:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	WAC с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	237.2
Объем охлаждающей жидкости (л)	215
Емкость топливного бака (л)	External
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	489
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	28500
Максимальное противодавление (кПа)	4
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	2820
Расход топлива при 50 % (л/ч)	198
Расход топлива при 75 % (л/ч)	301
Расход топлива при 100 % (л/ч)	405
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	LSA52.3 S6
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	2000
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.25%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	95.90
THD	< 4%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	2600
Длина (мм)	6100
Высота (мм)	3600
Вес (кг)	12750
Емкость топливного бака (л)	External

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	3200
Длина (мм)	12000
Высота (мм)	4450
Вес (кг)	18200
Емкость топливного бака (л)	External

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

