

SGT-220LW

Puissance Secours (kVA)	226
Puissance Secours (kW)	180,8
Puissance Nominale (kVA)	205
Puissance Nominale (kW)	164
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	327
Courant Nominal (A)	296
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	LISTER PETTER
Modèle du Moteur	LP689G1
Puissance Secours (kW/hp)	185/248,1
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	8,82
Disposition des Cylindres	6 - L
Alésage x Course (mmxmm)	114 x 144
Taux de Compression	18:01
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé AAC
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	19
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	48
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	450
Température des Gaz d'Echappement(°C)	600
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	1680
Contre Pression (kPa)	10
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	372
Consommation à 50% (L/h)	22,8
Consommation à 75% (L/h)	32,8
Consommation à 100% (L/h)	44,1
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 52 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	250SI10AI
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	210
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0,5%
Capacité de Court-circuit	250% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	91,8
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1200
Longueur (mm)	2400
Hauteur (mm)	1660
Poids (Kg)	1656
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	450

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1200
Longueur (mm)	3200
Hauteur (mm)	1953
Poids (Kg)	2076
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	450



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

