

SGT-220PL

Energía en espera (kVA)	220
Potencia en espera (kW)	176
Potencia principal (kVA)	200
Potencia principal (kW)	160
Factor de potencia (cos phi)	0,8

Corriente de espera (A)	318
Corriente principal (A)	289
Tensión nominal (V)	400/231
Velocidad del motor (rpm)	1500
Fase	3

Especificaciones del motor

Marca del motor	PERKINS
Modelo de motor	1106A-70TAG4
Potencia en espera (Kw/hp)	196,3 /263,2
Velocidad del motor (rpm)	1500
Desplazamiento total (L)	7,01
Disposición del cilindro	6-L
Diámetro x carrera (mm x mm)	105 x 135
Relación de compresión	0,667361111
Tipo de gobernador	Electrónico
Sistema de aspiración	AAC turboalimentado
Inyección	Directo
Sistema de refrigeración	Enfriado hidráulicamente
Sistema Eléctrico (VCC)	12
Capacidad de aceite (L)	16,5
Capacidad de refrigerante (L)	21
Capacidad del tanque de combustible (L)	450
Temperatura máxima de los gases de escape (°C)	580
Caudal máximo de gases de escape (m3/h)	2196
Contrapresión máxima (kPa)	6
Flujo de aire de refrigeración (m3/min)	282
Consumo de combustible al 50 % (L/h)	23,1
Consumo de combustible al 75 % (L/h)	34,7
Consumo de combustible al 100 % (L/h)	45,8
Tipo de camisa de cilindro	Tipo húmedo reemplazable
Tipo de filtro de aire	Tipo seco reemplazable
Radiador	Tipo tropical hasta 50 °C

Especificaciones del alternador

Marca del alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador	TAL044 M
Frecuencia (Hz)	50
Potencia nominal (kVA)	200
Tensión nominal (V)	400
Fase	3
Regulada por	AVR
Regulación de voltaje	± 1 %
Corriente de cortocircuito	100% In
Aislamiento	Class H
Clase IP	IP 23
Factor de potencia	0.8
Eficiencia (%)	93.0
THD	< 2 %
Tipo de conexión	Conexión en estrella
Número de cables	6
polacos	4 polos
Tipo de rodamiento	Cojinete único



Dimensiones y peso de tipo abierto

Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	2400
Altura (mm)	1703
Peso (Kg)	1620
Capacidad del tanque de combustible (L)	450

Starkgen se reserva el derecho de introducir cambios en modelos y características sin previo aviso.

Tipo de toldo Dimensiones y peso

Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	3200
Altura (mm)	1953
Peso (Kg)	2220
Capacidad del tanque de combustible (L)	450



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

