

## SGT-221PW6

Standby-Leistung (kVA)	206
Standby-Leistung (kW)	164,8
Hauptleistung (kVA)	186,5
Hauptleistung (kW)	149,2
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	313
Hauptstrom (A)	284
Nennspannung (V)	380/220
Motordrehzahl (U/min)	1800
Phase	3

### Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	1106A-70TAG3
Standby-Leistung (kw/PS)	205,5 /275,6
Motordrehzahl (U/min)	1800
Gesamtverdrängung (L)	7,01
Zylinderanordnung	6-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	105 x 135
Compreion-Verhältnis	18,2:1
Gouverneurtyp	#YOK
Aspirationssystem	AAC mit Turbolader
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	12
Ölkapazität (l)	16,5
Kühlmittelkapazität (l)	21
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	450
Maximale Abgastemperatur (°C)	485
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	2301
Maximaler Gegendruck (kPa)	6
Kühlluftstrom (m3/min)	282
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	22,7
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	35,3
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	46,4
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

### Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	WEG
Alternator-Modell	251AIHE
Frequenz (Hz)	60
Nennleistung (kVA)	192
Nennspannung (V)	380
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0,5%
Kurzschlussspannung	300% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	86,3
THD	<3%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



### Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1200
Länge (mm)	2400
Höhe (mm)	1703
Gewicht (kg)	1500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	450

### Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	1200
Länge (mm)	3200
Höhe (mm)	1953
Gewicht (kg)	2170
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	450

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

