

## SGT-250PW

Standby-Leistung (kVA)	250
Standby-Leistung (kW)	200
Hauptleistung (kVA)	225
Hauptleistung (kW)	180
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	361
Hauptstrom (A)	325
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

### Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	1206A-E70TTAG2
Standby-Leistung (kw/PS)	226,8/304,1
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	7,01
Zylinderanordnung	6-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	105 x 135
Compreion-Verhältnis	15.8:1
Gouverneurstyp	Elektronisch
Aspirationssystem	Serienturbolader mit Ladeluftkühlung
Injektion	#YOK
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	12
Ölkapazität (l)	13-16
Kühlmittelkapazität (l)	25
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	500
Maximale Abgastemperatur (°C)	500
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	1837
Maximaler Gegendruck (kPa)	7
Kühlluftstrom (m3/min)	265,2
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	25,5
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	38
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	51
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

### Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	WEG
Alternator-Modell	250SI20AI
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	250
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0,5%
Kurzschlussspannung	250% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	92
THD	<3%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



### Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1300
Länge (mm)	2700
Höhe (mm)	1898
Gewicht (kg)	1900
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	500

### Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	1300
Länge (mm)	4000
Höhe (mm)	2150
Gewicht (kg)	2500
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	500

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

