

SGT-255LX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	256
Мощность в режиме ожидания (кВт)	204,8
Основная мощность (кВА)	234
Основная мощность (кВт)	187,2
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	370
Основной ток (А)	338
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETTER
Инженерная модель	LP689G2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	208/278,9
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	8,82
Расположение цилиндров	6 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	114 x 144
Коэффициент сжатия	18:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	19
Объем охлаждающей жидкости (л)	48
Емкость топливного бака (л)	500
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	1860
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	372
Расход топлива при 50 % (л/ч)	25,7
Расход топлива при 75 % (л/ч)	36,8
Расход топлива при 100 % (л/ч)	49,6
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX274K
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	250
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	92,7
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	2700
Высота (мм)	1760
Вес (кг)	1900
Емкость топливного бака (л)	500

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	4000
Высота (мм)	2148
Вес (кг)	2456
Емкость топливного бака (л)	500

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

