

SGT-25BX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	25
Мощность в режиме ожидания (кВт)	20
Основная мощность (кВА)	23
Основная мощность (кВт)	18
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	36
Основной ток (А)	33
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	БАСАК - BAŞAK
Инженерная модель	308100G
Резервная мощность (кВт/л.с.)	24,2 / 32,9
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	2,356
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	100 x 100
Коэффициент сжатия	18,0:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	10,2
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	520
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	265
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	72
Расход топлива при 50 % (л/ч)	3,3
Расход топлива при 75 % (л/ч)	4,7
Расход топлива при 100 % (л/ч)	6,2
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX184E
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	23
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1%
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	87,2
THD	<1,5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1220
Вес (кг)	870
Емкость топливного бака (л)	55

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	1160
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

