

SGT-276PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	271,66
Мощность в режиме ожидания (кВт)	217,328
Основная мощность (кВА)	249,75
Основная мощность (кВт)	199,8
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	413
Основной ток (А)	380
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1506A-E88TAG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	255 /341,96
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	8,8
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	112 x 149
Коэффициент сжатия	16,1:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	41
Объем охлаждающей жидкости (л)	29,6
Емкость топливного бака (л)	500
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	444
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	2526
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	482
Расход топлива при 50 % (л/ч)	29,3
Расход топлива при 75 % (л/ч)	41,6
Расход топлива при 100 % (л/ч)	54,2
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	250SI20AI
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	260
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	250% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	92
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	2700
Высота (мм)	1898
Вес (кг)	2400
Емкость топливного бака (л)	500

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	4000
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	2680
Емкость топливного бака (л)	500

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

