

SGT-300PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	303
Мощность в режиме ожидания (кВт)	242,4
Основная мощность (кВА)	275
Основная мощность (кВт)	220
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	438
Основной ток (А)	397
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1506A-E88TAG4
Резервная мощность (кВт/л.с.)	281/376,8
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	8,8
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	112 x 149
Коэффициент сжатия	16,1:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	41
Объем охлаждающей жидкости (л)	33,2
Емкость топливного бака (л)	696
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	576
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	2778
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	370
Расход топлива при 50 % (л/ч)	31,6
Расход топлива при 75 % (л/ч)	45,8
Расход топлива при 100 % (л/ч)	60,2
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL046 E
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	275
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93.1
THD	< 2.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	2700
Высота (мм)	1730
Вес (кг)	2400
Емкость топливного бака (л)	696

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	4000
Высота (мм)	2100
Вес (кг)	2680
Емкость топливного бака (л)	696

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

