

## SGT-320PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	318,4
Мощность в режиме ожидания (кВт)	254,72
Основная мощность (кВА)	291,06
Основная мощность (кВт)	232,848
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	484
Основной ток (А)	443
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1506A-E88TAG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	297 /398,28
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	8,8
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	112 x 149
Коэффициент сжатия	16,1:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	41
Объем охлаждающей жидкости (л)	29,6
Емкость топливного бака (л)	500
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	496
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	2934
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	482
Расход топлива при 50 % (л/ч)	33,1
Расход топлива при 75 % (л/ч)	47,5
Расход топлива при 100 % (л/ч)	63,1
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	250M100AI
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	305
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	250% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	91,6
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	2700
Высота (мм)	1898
Вес (кг)	2400
Емкость топливного бака (л)	500

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1300
Длина (мм)	4000
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	2680
Емкость топливного бака (л)	500

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

