

SGT-350SW

Standby-Leistung (kVA)	340
Standby-Leistung (kW)	272
Hauptleistung (kVA)	311
Hauptleistung (kW)	249
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	491
Hauptstrom (A)	449
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	SDEC
Motormodell	SC10E400D2
Standby-Leistung (kw/PS)	294/395
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	11,8
Zylinderanordnung	6-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	128 x 153
Compreion-Verhältnis	17.0 : 1
Gouverneurstyp	Elektronisch
Aspirationssystem	Turbolader-Ladeluftkühler
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	41
Kühlmittelkapazität (l)	73,2
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	700
Maximale Abgastemperatur (°C)	600
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	2634
Maximaler Gegendruck (kPa)	6
Kühlluftstrom (m3/min)	TBA
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	33,1
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	50,4
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	67,5
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Schwerlast
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	WEG
Alternator-Modell	250MI10AI
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	325
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0.5%
Kurzschlussspannung	250% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	92.8
THD	<3%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager




Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1500
Länge (mm)	3100
Höhe (mm)	1900
Gewicht (kg)	2556
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	700

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	1500
Länge (mm)	4400
Höhe (mm)	2859
Gewicht (kg)	3276
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	700

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

