

SGT-385LW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	370
Мощность в режиме ожидания (кВт)	296
Основная мощность (кВА)	351
Основная мощность (кВт)	280,8
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	535
Основной ток (А)	507
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETER
Инженерная модель	LP612G3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	307/411,7
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	11,8
Расположение цилиндров	6 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	128 x 153
Коэффициент сжатия	17:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	41
Объем охлаждающей жидкости (л)	56
Емкость топливного бака (л)	700
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	4740
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	528
Расход топлива при 50 % (л/ч)	37
Расход топлива при 75 % (л/ч)	54,1
Расход топлива при 100 % (л/ч)	72,9
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	250MI20AI
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	360
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93,3
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3100
Высота (мм)	1900
Вес (кг)	2680
Емкость топливного бака (л)	700

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4400
Высота (мм)	2859
Вес (кг)	3400
Емкость топливного бака (л)	700

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

