

## SGT-385LX

Puissance Secours (kVA)	385
Puissance Secours (kW)	308
Puissance Nominale (kVA)	350
Puissance Nominale (kW)	280
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	556
Courant Nominal (A)	506
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

### Spécifications du Moteur

Marque	LISTER PETTER
Modèle du Moteur	LP612G3
Puissance Secours (kW/hp)	307/411,7
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	11,8
Disposition des Cylindres	6 - L
Alésage x Course (mmxmm)	128 x 153
Taux de Compression	17:01
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé AAC
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	41
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	56
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	700
Température des Gaz d'Echappement(°C)	600
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	4740
Contre Pression (kPa)	10
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	528
Consommation à 50% (L/h)	37
Consommation à 75% (L/h)	54,1
Consommation à 100% (L/h)	72,9
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 52 °C

### Spécifications de l'Alternateur

Marque	Lynx
Modèle	LX314E
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	350
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	93,5
Distorsion Harmonique Totale	<1.5%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier



### Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1500
Longueur (mm)	3100
Hauteur (mm)	1900
Poids (Kg)	2680
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	700

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

### Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1500
Longueur (mm)	4400
Hauteur (mm)	2859
Poids (Kg)	3400
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	700



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

