

SGT-385PL

Standby-Leistung (kVA)	389
Standby-Leistung (kW)	311,2
Hauptleistung (kVA)	353
Hauptleistung (kW)	282,4
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	562
Hauptstrom (A)	510
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	1706A-E93TAG2
Standby-Leistung (kw/PS)	342,5/459,3
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	9,29
Zylinderanordnung	6-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	115 x 149
Compreion-Verhältnis	16,5:1
Gouverneurstyp	Elektronisch
Aspirationssystem	Turbolader nachgekühlt
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	26-30
Kühlmittelkapazität (l)	33
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	500
Maximale Abgastemperatur (°C)	480
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	4920
Maximaler Gegendruck (kPa)	10
Kühlluftstrom (m3/min)	438
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	37,1
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	53,6
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	70,8
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Leroy Somer
Alternator-Modell	TAL046H
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	365
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 1 %
Kurzschlussspannung	100% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	93.4
THD	< 2.5 %
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	6
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1300
Länge (mm)	2700
Höhe (mm)	1898
Gewicht (kg)	2860
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	500

Abmessungen und Gewicht des Überdachungstyps

Breite (mm)	1300
Länge (mm)	4000
Höhe (mm)	2148
Gewicht (kg)	3550
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	500

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

