

## SGT-38PW6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	36,73
Мощность в режиме ожидания (кВт)	29,384
Основная мощность (кВА)	33,97
Основная мощность (кВт)	27,176
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	56
Основной ток (А)	52
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1103A-33G
Резервная мощность (кВт/л.с.)	36,5 /48,95
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	3,3
Расположение цилиндров	3-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 127
Коэффициент сжатия	19,25:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8,3
Объем охлаждающей жидкости (л)	10,2
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	530
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	384
Максимальное противодавление (кПа)	8
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	70
Расход топлива при 50 % (л/ч)	4,9
Расход топлива при 75 % (л/ч)	6,6
Расход топлива при 100 % (л/ч)	8,6
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	162AIVD
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	40
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	82,9
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1030
Вес (кг)	700
Емкость топливного бака (л)	55

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	875
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

