

## SGT450PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	450
Мощность в режиме ожидания (кВт)	360
Основная мощность (кВА)	407
Основная мощность (кВт)	325,6
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	650
Основной ток (А)	588
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2206A-E13TAG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	413/553,8
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	12,5
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	130 x 157
Коэффициент сжатия	16,3:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	40
Объем охлаждающей жидкости (л)	51,4
Емкость топливного бака (л)	680
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	630
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	3888
Максимальное противодавление (кПа)	6,8
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	654
Расход топлива при 50 % (л/ч)	42
Расход топлива при 75 % (л/ч)	62
Расход топлива при 100 % (л/ч)	81
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL0473A
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	410
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93.2
THD	< 1.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3300
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	3500
Емкость топливного бака (л)	680

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4600
Высота (мм)	2904
Вес (кг)	4270
Емкость топливного бака (л)	680

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

