

SGT-451PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	447
Мощность в режиме ожидания (кВт)	357,6
Основная мощность (кВА)	403
Основная мощность (кВт)	322,4
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	680
Основной ток (А)	613
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2206A-E13TAG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	406,5 /545,12
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	12,5
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	130 x 157
Коэффициент сжатия	16,3:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	40
Объем охлаждающей жидкости (л)	51,4
Емкость топливного бака (л)	680
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	660
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	4410
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	788
Расход топлива при 50 % (л/ч)	43
Расход топлива при 75 % (л/ч)	62
Расход топлива при 100 % (л/ч)	81
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL0473A
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	450
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93,5
THD	< 1.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3300
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	3500
Емкость топливного бака (л)	680

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4600
Высота (мм)	2904
Вес (кг)	4270
Емкость топливного бака (л)	680

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

