

SGT-5,5PL6

Puissance Secours (kVA)	5,2
Puissance Secours (kW)	4,16
Puissance Nominale (kVA)	4,5
Puissance Nominale (kW)	3,6
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	8
Courant Nominal (A)	7
Tension Nominale (V)	380/220
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	402D-05G
Puissance Secours (kWm/hp)	5,1/6,8
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Cylindrée Totale (L)	0,507
Disposition des Cylindres	2-L
Alésage x Course (mmxmm)	67x72
Taux de Compression	23,5:1
Type de Gouverneur	Mécanique
Type d'Aspiration	Naturel
Injection	Indirecte
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	12
Capacité du Carter d'Huile (L)	2,01
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	2,5
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40
Température des Gaz d'Echappement(°C)	549
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	59,4
Contre Pression (kPa)	10,2
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	6,6
Consommation à 50% (L/h)	0,87
Consommation à 75% (L/h)	1,19
Consommation à 100% (L/h)	1,51
Type de Chemise de Cylindre	Type Sec
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	Leroy Somer
Modèle	TAL040B
Fréquence (Hz)	60
Puissance Nominale (kVA)	10
Tension Nominale (V)	380
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolément	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	84,2
Distorsion Harmonique Totale	< 3.5 %
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	6
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1250
Hauteur (mm)	1000
Poids (Kg)	450
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	800
Longueur (mm)	1800
Hauteur (mm)	1250
Poids (Kg)	510
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	40



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

