

SGT-571PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	570
Мощность в режиме ожидания (кВт)	456
Основная мощность (кВА)	513
Основная мощность (кВт)	410,4
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	867
Основной ток (А)	780
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2506A-E15TAG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	514/689
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	15,2
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	137 x 171
Коэффициент сжатия	16:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	62
Объем охлаждающей жидкости (л)	58
Емкость топливного бака (л)	680
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	550
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	6318
Максимальное противодавление (кПа)	6,8
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	866
Расход топлива при 50 % (л/ч)	53
Расход топлива при 75 % (л/ч)	78
Расход топлива при 100 % (л/ч)	102
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL0473C
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	520
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	94,5
THD	< 1.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3300
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	3624
Емкость топливного бака (л)	680

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4600
Высота (мм)	2904
Вес (кг)	4324
Емкость топливного бака (л)	680

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

