

## SGT-640PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	645
Мощность в режиме ожидания (кВт)	516
Основная мощность (кВА)	588
Основная мощность (кВт)	470,4
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	981
Основной ток (А)	894
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2506A-E15TAG4
Резервная мощность (кВт/л.с.)	568/761,7
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	15,2
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	137 x 171
Коэффициент сжатия	16:01
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	62
Объем охлаждающей жидкости (л)	58
Емкость топливного бака (л)	680
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	590
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	6318
Максимальное противодавление (кПа)	6,8
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	866
Расход топлива при 50 % (л/ч)	62
Расход топлива при 75 % (л/ч)	88
Расход топлива при 100 % (л/ч)	115
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL0473E
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	600
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	95
THD	< 1.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3300
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	3624
Емкость топливного бака (л)	680

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4600
Высота (мм)	2904
Вес (кг)	4324
Емкость топливного бака (л)	680

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

