

SGT-70BX

Standby-Leistung (kVA)	70
Standby-Leistung (kW)	56
Hauptleistung (kVA)	63,2
Hauptleistung (kW)	51
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	101
Hauptstrom (A)	91
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	BAŞAK
Motormodell	409100TAG
Standby-Leistung (kw/PS)	67,2/91,4
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	3,456
Zylinderanordnung	4-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	100 x 110
Compreion-Verhältnis	18,0:1
Gouverneurstyp	Mechanisch
Aspirationssystem	AAC mit Turbolader
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	12
Ölkapazität (l)	10,5
Kühlmittelkapazität (l)	15
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	180
Maximale Abgastemperatur (°C)	560
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	684
Maximaler Gegendruck (kPa)	10
Kühlluftstrom (m3/min)	72
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	8,4
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	12,2
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	15,8
Zylinderlaufbuchsentyp	Trockener Typ
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Lynx
Alternator-Modell	LX 224 F
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	75
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 1 %
Kurzschlussspannung	100% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	90
THD	<1.5%
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	12
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1100
Länge (mm)	2000
Höhe (mm)	1500
Gewicht (kg)	1026
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	180

Abmessungen und Gewicht des Überdachtungstyps

Breite (mm)	1100
Länge (mm)	2850
Höhe (mm)	1805
Gewicht (kg)	1400
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	180

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

