

SGT-70BX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	70
Мощность в режиме ожидания (кВт)	56
Основная мощность (кВА)	63,2
Основная мощность (кВт)	51
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	101
Основной ток (А)	91
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	БАСАК - BAŞAK
Инженерная модель	409100TAG
Резервная мощность (кВт/л.с.)	67,2/91,4
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,456
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	100 x 110
Коэффициент сжатия	18,0:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	10,5
Объем охлаждающей жидкости (л)	15
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	560
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	684
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	72
Расход топлива при 50 % (л/ч)	8,4
Расход топлива при 75 % (л/ч)	12,2
Расход топлива при 100 % (л/ч)	15,8
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX 224 F
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	75
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	90
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2000
Высота (мм)	1500
Вес (кг)	1026
Емкость топливного бака (л)	180

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2850
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1400
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

