

SGT-711PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	711
Мощность в режиме ожидания (кВт)	568,8
Основная мощность (кВА)	647
Основная мощность (кВт)	517,6
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	1082
Основной ток (А)	984
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2806A-E18TAG1A
Резервная мощность (кВт/л.с.)	623/835,5
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	18,13
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	145 x 183
Коэффициент сжатия	14,5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	62
Объем охлаждающей жидкости (л)	61
Емкость топливного бака (л)	1200
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	489
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	7080
Максимальное противодавление (кПа)	6,9
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	852
Расход топлива при 50 % (л/ч)	66
Расход топлива при 75 % (л/ч)	95
Расход топлива при 100 % (л/ч)	127
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL0473F
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	650
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	95,1
THD	< 1.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	3600
Высота (мм)	2253
Вес (кг)	4700
Емкость топливного бака (л)	1200

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	5200
Высота (мм)	3110
Вес (кг)	6000
Емкость топливного бака (л)	1200

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

