

SGT-71SW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	70
Мощность в режиме ожидания (кВт)	56
Основная мощность (кВА)	63
Основная мощность (кВт)	50
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	101
Основной ток (А)	91
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	СДЭК - SDEC
Инженерная модель	SC4H95D2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	68/91,2
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	4,5
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 124
Коэффициент сжатия	17,3 : 1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	13
Объем охлаждающей жидкости (л)	19,3
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	600
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	624
Максимальное противодавление (кПа)	6
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	111,6
Расход топлива при 50 % (л/ч)	7,5
Расход топлива при 75 % (л/ч)	11
Расход топлива при 100 % (л/ч)	14,8
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сверхмощный
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	201A1HE
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	70
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5 %
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	83,4
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2000
Высота (мм)	1420
Вес (кг)	1060
Емкость топливного бака (л)	180

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2850
Высота (мм)	1802
Вес (кг)	1434
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

