

SGT-71SX

Puissance Secours (kVA)	72
Puissance Secours (kW)	57,6
Puissance Nominale (kVA)	65
Puissance Nominale (kW)	52
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	104
Courant Nominal (A)	94
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	SDEC
Modèle du Moteur	SC4H95D2
Puissance Secours (kW/hp)	68/91,2
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	4,5
Disposition des Cylindres	4-L
Alésage x Course (mmxmm)	105 x 124
Taux de Compression	17.3 : 1
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	13
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	19,3
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180
Température des Gaz d'Echappement(°C)	600
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	624
Contre Pression (kPa)	6
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	111.6
Consommation à 50% (L/h)	7,5
Consommation à 75% (L/h)	11
Consommation à 100% (L/h)	14,8
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Ultrarésistant
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	Lynx
Modèle	LX 224 F
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	75
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	90
Distorsion Harmonique Totale	<1.5%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalaier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1100
Longueur (mm)	2000
Hauteur (mm)	1420
Poids (Kg)	1060
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1100
Longueur (mm)	2850
Hauteur (mm)	1802
Poids (Kg)	1434
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

