

SGT-720LX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	718
Мощность в режиме ожидания (кВт)	574,4
Основная мощность (кВА)	653
Основная мощность (кВт)	522
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	1038
Основной ток (А)	944
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETER
Инженерная модель	LP625EG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	572/767,1
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	25,18
Расположение цилиндров	6 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	170 x 185
Коэффициент сжатия	14.5:1
Тип регулятора	ЭБУ
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	75
Объем охлаждающей жидкости (л)	140
Емкость топливного бака (л)	1200
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	500
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	8340
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	648
Расход топлива при 50 % (л/ч)	70
Расход топлива при 75 % (л/ч)	103
Расход топлива при 100 % (л/ч)	136
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX354F
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	670
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1%
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	95
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	3600
Высота (мм)	2253
Вес (кг)	4750
Емкость топливного бака (л)	1200

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	5200
Высота (мм)	3110
Вес (кг)	6050
Емкость топливного бака (л)	1200

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

