

## SGT-725PL

Energía en espera (kVA)	722
Potencia en espera (kW)	577,6
Potencia principal (kVA)	660
Potencia principal (kW)	528
Factor de potencia (cos phi)	0,8

Corriente de espera (A)	1043
Corriente principal (A)	954
Tensión nominal (V)	400/231
Velocidad del motor (rpm)	1500
Fase	3

### Especificaciones del motor

Marca del motor	PERKINS
Modelo de motor	2806A-E18TAG2
Potencia en espera (Kw/hp)	628/842,1
Velocidad del motor (rpm)	1500
Desplazamiento total (L)	18,13
Disposición del cilindro	6-L
Diámetro x carrera (mm x mm)	145 x 183
Relación de compresión	14,5:1
Tipo de gobernador	Electrónico
Sistema de aspiración	AAC turboalimentado
Inyección	Directo
Sistema de refrigeración	Enfriado hidráulicamente
Sistema Eléctrico (VCC)	24
Capacidad de aceite (L)	62
Capacidad de refrigerante (L)	61
Capacidad del tanque de combustible (L)	1200
Temperatura máxima de los gases de escape (°C)	553
Caudal máximo de gases de escape (m3/h)	6840
Contrapresión máxima (kPa)	6,9
Flujo de aire de refrigeración (m3/min)	702
Consumo de combustible al 50 % (L/h)	66
Consumo de combustible al 75 % (L/h)	97
Consumo de combustible al 100 % (L/h)	132
Tipo de camisa de cilindro	Tipo húmedo reemplazable
Tipo de filtro de aire	Tipo seco reemplazable
Radiador	Tipo tropical hasta 50 °C

### Especificaciones del alternador

Marca del alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador	TAL0473F
Frecuencia (Hz)	50
Potencia nominal (kVA)	660
Tensión nominal (V)	400
Fase	3
Regulada por	AVR
Regulación de voltaje	± 0.8 %
Corriente de cortocircuito	100% In
Aislamiento	Class H
Clase IP	IP 23
Factor de potencia	0.8
Eficiencia (%)	95.0
THD	< 1.5 %
Tipo de conexión	Conexión en estrella
Número de cables	6
polacos	4 polos
Tipo de rodamiento	Cojinete único



### Dimensiones y peso de tipo abierto

Ancho (mm)	1900
Longitud (mm)	3600
Altura (mm)	2253
Peso (Kg)	4750
Capacidad del tanque de combustible (L)	1200

Starkgen se reserva el derecho de introducir cambios en modelos y características sin previo aviso.

### Tipo de toldo Dimensiones y peso

Ancho (mm)	1900
Longitud (mm)	5200
Altura (mm)	3110
Peso (Kg)	6050
Capacidad del tanque de combustible (L)	1200



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

#### Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

#### Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifiye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

