

SGT-72PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	72,5
Мощность в режиме ожидания (кВт)	58
Основная мощность (кВА)	66
Основная мощность (кВт)	52,8
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	105
Основной ток (А)	95
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1104A-44TG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	65,6/87,9
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	4,4
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 127
Коэффициент сжатия	17,25:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8
Объем охлаждающей жидкости (л)	13
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	550
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	684
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	89
Расход топлива при 50 % (л/ч)	8
Расход топлива при 75 % (л/ч)	11,2
Расход топлива при 100 % (л/ч)	14,8
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044 A
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	70
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	90.4
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	1750
Высота (мм)	1555
Вес (кг)	940
Емкость топливного бака (л)	180

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1320
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

