

SGT-765PL6

Мощность в режиме ожидания (кВА)	767
Мощность в режиме ожидания (кВт)	613,6
Основная мощность (кВА)	697
Основная мощность (кВт)	557,6
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	1167
Основной ток (А)	1060
Номинальное напряжение (В)	380/220
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2806A-E18TAG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	678,2 /909,47
Скорость двигателя (об/мин)	1800
Общий рабочий объем (л)	18,13
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	145 x 183
Коэффициент сжатия	14,5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонадувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	62
Объем охлаждающей жидкости (л)	61
Емкость топливного бака (л)	1200
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	542,8
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	8142
Максимальное противодавление (кПа)	6,9
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	852
Расход топлива при 50 % (л/ч)	72
Расход топлива при 75 % (л/ч)	104
Расход топлива при 100 % (л/ч)	144
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL049B
Частота (Гц)	60
Номинальная мощность (кВА)	725
Номинальное напряжение (В)	380
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93,7
THD	< 3.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	3600
Высота (мм)	2253
Вес (кг)	5020
Емкость топливного бака (л)	1200

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1900
Длина (мм)	5200
Высота (мм)	3110
Вес (кг)	7950
Емкость топливного бака (л)	1200

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

