

SGT-77LW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	74
Мощность в режиме ожидания (кВт)	59,2
Основная мощность (кВА)	67,8
Основная мощность (кВт)	54
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	107
Основной ток (А)	98
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	LISTER PETER
Инженерная модель	SA441G2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	64/70
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	4,1
Расположение цилиндров	4 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 118
Коэффициент сжатия	18.0:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	8
Объем охлаждающей жидкости (л)	27,6
Емкость топливного бака (л)	180
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	402
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	630
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	63
Расход топлива при 50 % (л/ч)	8,58
Расход топлива при 75 % (л/ч)	12,36
Расход топлива при 100 % (л/ч)	16,1
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 52 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	202AIVS
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	83
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	86,3
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	1750
Высота (мм)	1555
Вес (кг)	960
Емкость топливного бака (л)	180

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1100
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1805
Вес (кг)	1375
Емкость топливного бака (л)	180

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

