

SGT-785PL

Standby-Leistung (kVA)	767
Standby-Leistung (kW)	614
Hauptleistung (kVA)	699
Hauptleistung (kW)	559,2
Leistungsfaktor (cos phi)	0,8

Standby-Strom (A)	1108
Hauptstrom (A)	1010
Nennspannung (V)	400/231
Motordrehzahl (U/min)	1500
Phase	3

Motorspezifikationen

Motor Marke	PERKINS
Motormodell	2806A-E18TTAG4
Standby-Leistung (kw/PS)	685/919
Motordrehzahl (U/min)	1500
Gesamtverdrängung (L)	18,1
Zylinderanordnung	6-L
Bohrung x Hub (mm x mm)	145 x 183
Compreion-Verhältnis	14:01
Gouverneurstyp	Elektronisch
Aspirationssystem	AAC mit Turbolader
Injektion	Direkte
Kühlsystem	Wassergekühlt
Elektrisches System (VDC)	24
Ölkapazität (l)	68
Kühlmittelkapazität (l)	110
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	1200
Maximale Abgastemperatur (°C)	465
Maximaler Abgasstrom (m3/h)	7680
Maximaler Gegendruck (kPa)	10
Kühlluftstrom (m3/min)	852
Kraftstoffverbrauch bei 50 % (L/h)	75
Kraftstoffverbrauch bei 75 % (L/h)	109
Kraftstoffverbrauch bei 100 % (L/h)	147
Zylinderlaufbuchsentyp	Nasstyp-austauschbar
Luftfiltertyp	Trockentyp – austauschbar
Kühler	Tropischer Typ bis 50 °C

Lichtmaschinenspezifikationen

Marke der Lichtmaschine	Leroy Somer
Alternator-Modell	TAL049 B
Frequenz (Hz)	50
Nennleistung (kVA)	730
Nennspannung (V)	400
Phase	3
Reguliert von	AVR
Spannungsregulierung	± 0.8 %
Kurzschlussspannung	100% In
Isolierung	Class H
IP-Klasse	IP 23
Leistungsfaktor	0.8
Effizienz (%)	93.6
THD	< 3.5 %
Verbindungstyp	Sternverbindung
Anzahl der Drähte	6
Stangen	4-polig
Lagertyp	Einzellager



Abmessungen und Gewicht des offenen Typs

Breite (mm)	1900
Länge (mm)	3600
Höhe (mm)	2253
Gewicht (kg)	5020
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	1200

Abmessungen und Gewicht des Überdachtungstyps

Breite (mm)	1900
Länge (mm)	5200
Höhe (mm)	3110
Gewicht (kg)	7950
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	1200

Starkgen behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen und Merkmalen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

