

SGT-820SW

Puissance Secours (kVA)	822
Puissance Secours (kW)	657,6
Puissance Nominale (kVA)	744
Puissance Nominale (kW)	595
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	1188
Courant Nominal (A)	1075
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	SDEC
Modèle du Moteur	SC33W990D2
Puissance Secours (kWm/hp)	726/974
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	32,8
Disposition des Cylindres	6 L
Alésage x Course (mmxmm)	180 x 215
Taux de Compression	15.0 : 1
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé avec intercooler
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	75
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	214
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1680
Température des Gaz d'Echappement(°C)	680
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	9156
Contre Pression (kPa)	6
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	1249,2
Consommation à 50% (L/h)	84,3
Consommation à 75% (L/h)	123,9
Consommation à 100% (L/h)	163,7
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Ultrarésistant
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	315MI30AI
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	750
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0.5%
Capacité de Court-circuit	250% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	94,2
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalaier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2100
Longueur (mm)	4300
Hauteur (mm)	2730
Poids (Kg)	5490
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1680

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	2100
Longueur (mm)	5900
Hauteur (mm)	3467
Poids (Kg)	6710
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1680



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

